

## CHAINE DE CHARGE ET DE MANOEUVRE

- Chaîne de charge Grade 80, Classe T, traitée anti-corrosion Corolim™ (*levage manuel*) ou Cémentée galvanisée (*levage électrique*).
- Chaîne de manoeuvre traité anti-corrosion par électro-zinguage.
- Coefficient de sécurité 4/1
- Conforme aux normes EN-818-7 et EN 10204
- Certificat matière 3.1 disponible pour les chaînes de charge (Option)


Manoeuvre - Electrozinguée




Charge - Corolim™



Charge - Cémentée galvanisée



Chaîne de charge



Chaîne de manoeuvre

REF.	TYPE	TRAITEMENT	DIMENSIONS (mm)			MASSE AU METRE (kg)	CHARGE MIN. DE RUPTURE (KN)
			A	B	C		
5X24 EZ	MANOEUVRE	ELECTRO ZINGUE	5	24	7,5	0,45	-
5X25.2ELECTRO	MANOEUVRE	ELECTRO ZINGUE	5	25,2	7,5	0,45	-

### Pour palan manuel

4X12	CHARGE	COROLIM	4	12	5	0,35	20,10
5X15	CHARGE	COROLIM	5	15	6	0,54	31,40
6X18	CHARGE	COROLIM	6	18	8	0,80	45,20
7x21	CHARGE	COROLIM	7	21	9	1,10	61,60
8X24	CHARGE	COROLIM	8	24	11	1,40	80,00
9X27	CHARGE	COROLIM	9	27	12	1,80	102,00
10X30	CHARGE	COROLIM	10	30	14	2,20	126,00

### Pour palan motorisé

4X12ELE	CHARGE	CEMENTEE GALV	4	12	5	0,36	20,10
7.1X20.2	CHARGE	CEMENTEE GALV	7,1	20,2	8,5	1,08	63,30
10X30ELEC	CHARGE	CEMENTEE GALV	10	30,2	13	2,17	125,00
11.2X34.4	CHARGE	CEMENTEE GALV	11,2	34,4	13,8	2,69	160,00