

ELINGUE RONDE SANS FIN

1000KG À 10 000KG

Caractéristiques techniques

- Marquage de la capacité
- Identification de la charge par code couleur et par bande
- Coefficient de sécurité de 7
- Textile polyester en fibres renforcées



REF.	CAPACITE NOMINALE (kg)	COULEUR	CHARGE ADMISSIBLE SUIVANT ELINGUAGE (kg)						
			DIRECT	NOEUD COULANT	EN PANIER Type U 0 - 7°	EN PANIER Type U 7° - 45°	EN PANIER Type U 45° - 60°	EN PANIER Type O 7° - 45°	EN PANIER Type O 45° - 60°
									
			Facteur						
			1	0,8	2	1,4	1	0,7	0,5
ER10	1 000		1 000	800	2 000	1 400	1 000	700	500
ER20	2 000		2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	1 400	1 000
ER30	3 000		3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	2 100	1 500
ER40	4 000		4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	2 800	2 000
ER50	5 000		5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	3 500	2 500
ER60	6 000		6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	4 200	3 000
ER80	8 000		8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	5 600	4 000
ER100	10 000		10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	7 000	5 000