

PALAN ELECTRIQUE ULTRA COMPACT

Rev. A - 2021

240KG ET 480KG

Caractéristiques techniques

- Frein électromagnétique à sécurité positive (Fermeture par manque de courant).
- Faible émission sonore (< 75dB)
- Fin de course électrique haut et bas.
- Limiteur de charge à friction.
- Deux vitesses de fonctionnement
- Contrôle de la petite vitesse par un variateur
- Boîte à boutons TBT pour un maximum de sécurité.
- Boîte à boutons débranchable (En standard 3m).
- Chaîne de charge calibrée (HV>500), coefficient de sécurité 5, traitée par cémentation anti-corrosion - (Dimension : 4 x 12 sur un brin de chaîne).
- Malette de transport (En standard 3m)
- Poids net : 16,5kg (240kg) / 19,4kg (480kg)
- Degré de protection IP54 : Etanche poussières et projections d'eau.
- Puissance moteur : 600w
- Isolation moteur de classe F.
- Facteur de marche 30% - Classification FEM 1Am (ISO M4).



ALIMENTATION
220v
MONOPHASÉE



REF.	CAPACITE (Kg)	BRIN DE CHAINE	VITESSE (m/min)		DIMENSIONS VARIABLES (mm)		
			Petite	Grande	a	b	h
BLFD024	240	1	0 - 3,2	12,5	108	152	400
BLFD048	480	2	0 - 1,6	6,3	84	176	494

