


PALAN ELECTRIQUE A CHAINE - SERIE 500


2000KG À 15000KG

Caractéristiques techniques


- Frein électromagnétique à sécurité positive (Fermeture par manque de courant).
- Fin de course électrique haut et bas.
- Limiteur de charge électronique.
- Boîte à boutons TBT 48v ou Radiocommande (Option)
- Chaîne de charge calibrée (HV>500), coefficient de sécurité 5, traitée par cémentation.
- Degré de protection IP54 : Etanche poussières et projections d'eau.
- Isolation moteur de classe E.
- Facteur de marche 40% - Classification FEM 2m (ISO M5).
- Plus value pour crochet de suspension à partir de 7500kg. Oeillet de suspension en standard




UH(D) 520 - 530 - 550



UH(D) 575



UH(D) 5100



UH(D) 5150

| REF. | CAPACITE (kg) | PUISSANCE MOTEUR (Kw) | VITESSE (M/MIN) | | CHAINE | | POIDS NET (kg) |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|--------|----------------|
| | | | 1V | 2V | BRIN(S) | Ø (mm) | |
| UH(D) 520 | 2 000 | 3,7 | 6,6 | 6,6 / 2,2 | 1 | 10 | 125 |
| UH(D) 530 | 3 000 | 3,7 | 4,3 | 4,3 / 1,4 | 2 | 10 | 140 |
| UH(D) 550 | 5 000 | 3,7 | 2,6 | 2,6 / 0,9 | 2 | 11,2 | 153 |
| UH(D) 575 | 7 500 | 3,7 | 1,8 | 1,8 / 0,6 | 3 | 11,2 | 195 |
| UH(D) 5100 | 10 000 | 3,7 (x2) | 2,6 | 2,6 / 0,9 | 4 | 11,2 | 410 |
| UH(D) 5150 | 15 000 | 5 (x 2) | 1,8 | 1,8 / 0,6 | 6 | 11,2 | 510 |

| REF. | DIMENSIONS (mm) | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|-----------|-----|------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|------|
| | A | B | C | D | E | F | I | J | K | L | M | N | H |
| UH(D) 520 | 640 (689) | 326 (375) | 314 | 448 | 278 | 170 | 52 | 43 | 52 | 43 | 34 | 34 | 835 |
| UH(D) 530 | 640 (689) | 326 (375) | 314 | 448 | 340 | 108 | 52 | 43 | 52 | 43 | 34 | 34 | 960 |
| UH(D) 550 | 640 (689) | 326 (375) | 314 | 448 | 356 | 92 | 62 | 45 | 62 | 45 | 45 | 45 | 1030 |
| UH(D) 575 | 640 (689) | 326 (375) | 314 | 587 | 388 | 199 | 72 | 40 | 75 | 57 | 84 | 48 | 1150 |
| UH(D) 5100 | 640 (689) | 326 (375) | 314 | 970 | 485 | 485 | 72 | 40 | 100 | 68 | 92 | 60 | 1270 |
| UH(D) 5150 | 679 (724) | 365 (410) | 314 | 1360 | 680 | 680 | 80 | 40 | 120 | 90 | 169 | 85 | 1365 |